


# FICHE TECHNIQUE BATTERIE 12V 130AH



Bluetooth (avec Dongle Bluetooth Volthium \$)



Autochauffante (optionnel \$)



## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	12.8 volt
Capacité	130 Ah
Capacité @ 20A	390 min
Énergie	1664Wh
Auto-décharge	<3% par mois
Unité maximum en série	4
Unité maximum en parallèle	4

## SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Courant de charge recommandé	5 A - 50 A
Courant de charge maximum	100 A
Voltage de charge recommandé	14.2 V - 14.6 V (Bulk) 13.6 V (Float)

## SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE

Courant de décharge continue	100 A
BMS - Voltage de déconnexion en décharge	10 V
BMS - Voltage de reconnexion en décharge	12 V
Protection de court circuit	Oui

## SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURES

Température de décharge	De - 30 à 60 °C
Température de charge	De 0 à 45 °C

## SPÉCIFICATIONS D'ENTREPOSAGE

Température d'entreposage	De - 20 à 45 °C
Voltage d'entreposage	De 13.1V à 13.3V

## SPÉCIFICATIONS COMMUNICATIONS

Bluetooth	En option (Accessoire Dongle)
Ports de communications	RS45 (RS485)
Écran LCD	Non
CAN Hub communication (VE.CAN)	Compatible

## SPÉCIFICATIONS DE CHAUFFAGE (OPTIONNEL)


Température d'activation	De -35 à 11 °C
Courant requis pour activation	6 A
Courant utilisé pour le chauffage	3 A
Mode d'activation du système	Manuel

## NOMBRE DE CYCLE SELON LE % DE DÉCHARGE MOYEN D'UTILISATION

Décharge à 30%	8200 < cycles
Décharge à 80%	6000 < cycles
Décharge à 100%	3500 < cycles

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions	260 X 168 X 229 mm 10.24 X 6.61 X 9.01 po
Groupe / format	GR24
Poids	15kg / 33 lbs
Type de terminal	M8
Couple de serrage sur les bornes	N/A



## CERTIFICATIONS & CONCEPTION

Conception	4S2P
Certifications	Batterie UL2054   Cells UL1973
Classification de transport	UN 3480   CLASS 9
Type de cellule	SquareCell - LiFePO4 - 67AH - 3.2V Grade A+

