



FICHE TECHNIQUE CHARGEUR 2 BANQUES

Avant toute utilisation de votre batterie Volthium, veuillez lire le manuel d'utilisation et la fiche technique spécifiques à votre batterie. Vous pouvez trouver ces documents en cliquant sur le lien suivant : <https://volthium.com/fr/documents/>
Toute utilisation inappropriée du produit pourrait entraîner l'invalidité de sa garantie de 10 ans.
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le support technique de Volthium.

TE4-0327F	
Type de batterie	Batteries 12VSTD, GEL, AGM et 12VLifePO4
Tension d'entrée nominale CA	AC105-125V, 60Hz 4A
Tension de sortie maximale	14,4 V ± 0,3 pour la batterie plomb-acide 14,6 V ± 0,2 pour la batterie AGM 14,6 V ± 0,2 pour la batterie LiFePo4
Courant de charge	10.A±10% pour chaque banque
Protection	Surchauffer
	Court-circuit
	Polarité inversée
	Surcharge
Matériau du boîtier	Boîtier supérieur en plastique et base en aluminium
Indice de protection (IP)	IP67 résistant à l'eau et à la poussière
Couleur	Noir
Prise intégrée	États-Unis/Canada
Dimension	245 X 166 X 99 mm 9.64 X 6.5 X 3.89 po
Poids	4,8 kg / 8.8 lbs (Emballage inclus)